

悬臂称重传感器


CE Ex RoHS IP 67

尺寸

量程	C1	C2	C3	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	W	T
lb/inches														
500; 1,000; 2,500	0.88	0.69	0.41	1.00	0.96	0.59	0.37	4.72	2.25	2.50	0.75	1.00	1.00	M12X1.75
kg/mm (由上述尺寸转换)														
226.8; 453.6; 1,134.0	22.2	17.5	10.5	25.4	24.4	14.9	9.4	120.0	57.2	63.5	19.1	25.4	25.4	M12X1.75

技术参数

相关量程	lb	500; 1K; 2.5K
产品毛重	kg/lb	0.7 / 1.6
灵敏度	mV/V	1.85 ~ 1.9
零位输出	mV/V	± 0.06
非线性	%	< ± 0.023
重复性	%	< ± 0.023
滞后误差	%	< ± 0.023
蠕变	%	< ± 0.030
阻抗	Ω	350 ± 7
额定激励电压	V(DC/AC)	10 (15V 最大)
绝缘阻抗	GΩ	> 2 [50 VDC]
正常工作温度范围	°C/°F	-10...40 / 14...104
安全极限载荷	% of full scale	150
破坏极限载荷	% of full scale	300
密封方式		胶封, IP67



可 选

- 耐高温 120°C [248°F]
- 六线制

可互换产品

制造商 _____ 型号 _____
Cardinal.....LFB