



特点:

- IP67 防水接线盒 J04EA
- 高精度IP68悬臂梁称重传感器 563YS
- 恶劣工矿设计
- 斜纹防滑台面
- 刚性方管结构设计
- 四个 1/2" 可调避震支脚 AMFSS
- 四角误差已预调整
- 预留提升螺孔及吊环
- 预装水平仪

尺 寸

量程	尺寸(宽 × 长 × 高)	毛重
500kg/1,000 lb	36" × 36" × 3.5"	80kg /176 lb
500kg/1,000 lb	48" × 48" × 3.5"	110kg/243 lb
1,000kg/2,000 lb	36" × 36" × 3.5"	80kg /176 lb
1,000kg/2,000 lb	48" × 48" × 3.5"	110kg/243 lb
2,500kg/5,000 lb	36" × 36" × 3.5"	80kg /176 lb
2,500kg/5,000 lb	48" × 48" × 3.5"	110kg/243 lb
2,500kg/5,000 lb	48" × 72" × 3.5"	145kg/320 lb
2,500kg/5,000 lb	59" × 59" × 3.5"	150kg/331 lb
2,500kg/5,000 lb	59" × 84" × 3.5"	205kg/452 lb
5,000kg/10,000 lb	48" × 48" × 3.5"	110kg/243 lb
5,000kg/10,000 lb	48" × 72" × 3.5"	145kg/320 lb
5,000kg/10,000 lb	59" × 59" × 3.5"	150kg/331 lb
5,000kg/10,000 lb	59" × 84" × 3.5"	205kg/452 lb